



IMPERCRETE PLUS

INFORMACION LEED v2009

MRC2: Desvío del vertedero (1-2 puntos)

Los empaques de IMPERSA están hechos de papel y/o plástico. Esto contribuye a obtener el crédito MRC2 bajo la versión LEED® v2009, si son desviados del vertedero.

Si el proyecto desvía un total del 50% o más de su basura total, puede obtener 1 punto. Si desvía un 75% o más puede obtener 2 puntos.

MRC5: Materiales regionales (1-2 puntos)

Los puntos de extracción de nuestros agregados y lugar de fabricación del cemento se encuentran dentro de un radio de 804 km (500 mi) del lugar de fabricación de este mortero.

En proyectos que se encuentran a 804 km o menos del punto de fabricación y de los puntos de extracción de las materias primas, este producto contribuye a obtener el crédito de MRC5 bajo la versión LEED® v2009.

Si el costo total del proyecto contiene un 10% o más de materiales regionales, puede obtener 1 punto. Si tiene un 20% o más de materiales regionales, puede obtener 2 puntos en su certificación.



¡Construya Mejor!



Distancias entre los puntos de extracción y de fabricación del producto

Material: Agregado

Ubicación: Porozal, Guanacaste

Distancia a planta de fabricación: 120,00 km

Material: Cemento

Ubicación: Aguas Calientes, Cartago

Distancia a planta de fabricación: 25 km

Ubicación Planta de Fabricación: San Francisco de Dos Rios

IEQc4.1: Bajas emisiones de VOC - Adhesivos y selladores (1 punto)

Contenido de VOC de este producto: 0,0 g/L (menos agua)*

Las pruebas de VOC fueron realizadas bajo el método de ASTM D6886-03 en un laboratorio nacional acreditado como ISO17025.

Para obtener este crédito, el proyecto tiene que utilizar productos en el interior del edificio que cumplen con los niveles de VOC establecido en el LEED® Reference Guide

*Producto cumple con los niveles de VOC establecido por el South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168, 2005, cuyo límite para este tipo de producto es 65 g/L.

IEQc4.3: Bajas emisiones de VOC - Pisos (1 punto)

Los adhesivos que se utilizan en un proyecto para pegar revestimientos específicamente en pisos, tienen que cumplir con los niveles de VOC establecidos por SCAQMD Rule #1168, 2005. Referirse a la información de IEQc4.1 para el contenido de VOC.

Para poder obtener este crédito, todos los pisos y sus adhesivos o recubrimientos tienen que cumplir con los límites de VOC.

Impersa, S.A.

Tel: (506) 2236-0421 / 2218-1110

Fax: (506) 2218-1107

Email: info@impersacr.com

Web: www.impersacr.com

San José, Costa Rica, CA.

¡Construya Mejor!

